

# MAXHUB デジタルサイネージ (43型、55型)

		ND43PNC	ND55PNC
ディスプレイ	サイズ	43型	55型
	パネルタイプ	VA	
	応答速度	6.5ms	
	アスペクト比	16:9	
	表示エリア	941.184(H)×529.416(V)mm	1209.6(H)×680.4(V)mm
	画素ピッチ	0.2451×0.2451mm	0.315×0.315mm
	解像度	3840(H)×2160(V)	
	リフレッシュレート	60Hz	
	表示色	1.07B(10bit)	
	NTSC	72%	
	コントラスト比	5000:1	4000:1
	視野角	178°(H/V)	
	バックライトユニット	DLED	
	輝度	450cd/m <sup>2</sup>	
	製品寿命	30000時間以下	
	OS	システムバージョン	Android 8.0
RAM		3G	
ROM		16G	
CPU		A73×2+A53×2	
GPU		Mali-G51MP2	
オーディオ	サウンドチャンネル	2.0	
	出力	8W×2	
電力	必要電力	100-240V~50/60Hz 1.5A	100-240V~50/60Hz 2.0A
	消費電力(最大)	150W	200W
	待機電力	≤0.5W	
I/Oポート	HDMI IN	2	
	HDMI OUT (オプション)	1	
	USB 2.0	2	
	VGA IN	1	
	AUDIO IN	1	
	AUDIO OUT	1	
	SPDIF	1	
	RS232	1	
RJ45 IN	1		
本体仕様	寸法L×H×D	964.6×552.5×71.4mm	1233×704×71mm
	寸法(梱包) L×W×H	1056×156×672mm	1353×156×821mm
	本体と壁掛けの厚み	95.4mm(WIB4722A)	95mm(WIB4722A)
	壁掛け用ネジ仕様	M6×12mm	
	VESA	200×200mm	400×200mm
	Net 重量	9.35kg	13.75kg
	Gross 重量	12.20kg	18.00kg
付属品	電源コード	×1	
	リモコン	×1	
	壁掛け金具・ネジ	一式	
使用環境	動作温度	0°C - 40°C	
	操作湿度	10% - 90%RH	
	保管温度	-20°C-60°C	
	保管湿度	10% - 90%RH	
オプション	高度	5000m以下	
	ワイヤレスモジュール	USB Wi-Fi ドングル: 8822BU	
	ワイヤレスドングル	WT02	

		ND65PNA	ND75PNA	ND86PNA	ND98PNA
ディスプレイ	サイズ	65型	75型	86型	98型
	パネルタイプ	ADS	ADS	ADS	IPS
	応答速度	8ms	8ms	8ms	8ms
	アスペクト比	16:9	16:9	16:9	16:9
	表示エリア	1428.48(H)×803.52(V)mm	1649.664(H) × 927.936(V)mm	1895.04 (H) × 1065.96(V)mm	2158.848(H)×1214.352(V)mm
	画素ピッチ	0.372×0.372mm	0.4296 × 0.4296mm	0.4935×0.4935mm	0.5622×0.5622mm
	解像度	3840(H)×2160(V)	3840(H)×2160(V)	3840(H)×2160(V)	3840(H)×2160(V)
	リフレッシュレート	60Hz	60Hz	60Hz	60Hz
	表示色	1.07B(10bit)	1.07B(10bit)	1.07B(10bit)	1.07B(10bit)
	コントラスト比	1200:1	1200:1	1200:1	1200:1
	視野角	178°(H/V)	178°(H/V)	178°(H/V)	178°(H/V)
	バックライトユニット	DLED	DLED	DLED	DLED
	輝度	450cd/m <sup>2</sup>	450cd/m <sup>2</sup>	450cd/m <sup>2</sup>	350cd/m <sup>2</sup>
	製品寿命	30000時間以下	30000時間以下	30000時間以下	30000時間以下
OS	システムバージョン	Android 8.0	Android 8.0	Android 8.0	Android 8.0
	CPU	ARM 2*A73+2*A53 1.1GHz Quad Core	ARM 2*A73+2*A53 1.1GHz Quad Core	ARM 2*A73+2*A53 1.1GHz Quad Core	A73×2+A53×2
	GPU	G51 Dual Core	G51 Dual Core	G51 Dual Core	Mali-G51×2
	RAM	3G	3G	3G	3G
	ROM	16G	16G	16G	32G
オーディオ	サウンドチャンネル	2.0	2.0	2.0	2.1
	出力	12W×2	12W×2	12W×2	10W×2+15W
電力	必要電力	100-240V~50/60Hz, 3A	100-240V~50/60Hz, 3A	100-240V~50/60Hz 4.5A	100-240V~50/60Hz 4.0A
	消費電力(最大)	300W	300W	450W	400W
	待機電力	≤0.5W	≤0.5W	≤0.5W	≤0.5W
I/Oポート	HDMI IN	2	2	2	3
	HDMI OUT (オプション)	1	1	1	—
	USB 2.0	2	2	2	6
	USB 3.0	1	1	1	—
	DP IN	1	1	1	—
	VGA IN	1	1	1	1
	AUDIO IN	1	1	1	1
	AUDIO OUT	1	1	1	1
	SPDIF	1	1	1	1
	LAN IN	1	1	1	1
	RS232	1	1	1	1
	ボタン位置/数量	側面ボタン/7	側面ボタン/7	側面ボタン/7	—
本体仕様	寸法L×H×D	1451×828×78.5mm	1674×957×72mm	1931×1109×82mm	2204×1282×79mm
	寸法(梱包) L×W×H	1605×220×965mm	1828×220×1098mm	2118×280×1271mm	2360×280×1425mm
	壁掛け用ネジ仕様	M6×12mm	M8×15mm	M8×20mm	M8×25mm
	VESA	400×200mm	400×200mm	600×400mm	800×600mm
	Net 重量	22.95kg	29.30kg	49.35kg	69.55kg
	Gross 重量	33.6kg	41.70kg	69.2kg	95.15kg
付属品	電源コード	×1	×1	×1	×1
	HDMIケーブル	×1 (3メートル)	×1 (3メートル)	×1 (3メートル)	—
	リモコン	×1	×1	×1	×1
	リモコン用電池	×2	×2	×2	×2
	RS232ケーブル	×1	×1	×1	—
	壁掛け金具・ネジ	一式	一式	一式	一式
使用環境	動作温度	0°C - 40°C	0°C - 40°C	0°C - 40°C	0°C - 40°C
	操作湿度	10% - 90%RH	10% - 90%RH	10% - 90%RH	10% - 90%RH
	保管温度	-20°C-60°C	-20°C-60°C	-20°C-60°C	-20°C-60°C
	保管湿度	10% - 90%RH	10% - 90%RH	10% - 90%RH	10% - 90%RH
	高度	5000m以下	5000m以下	5000m以下	5000m以下
ワイヤレスモジュール		SI01 (オプション)	SI01 (オプション)	SI01 (オプション)	SI07
ワイヤレスドングル		WT02 (オプション)	WT02 (オプション)	WT02 (オプション)	WT02 (オプション)